

### Materialien

1830246 Aluminiumfolie, Rolle silber  
1830248 Hartkunststoffplatte, DIN A4  
1830247 Weichunterlage, DIN A4, Filz  
1830252 Prägewerkzeug, Effekttroller TS4+TS2  
1830253 Prägewerkzeug, Effekttroller TS3+TS1  
1830254 Prägewerkzeug, Effekttroller TS5+TSK5  
1830257 Prägewerkzeug, Effekttroller SRF1+TSK1  
1830259 Prägewerkzeug, Effekttroller SRF3+SRF4  
1830260 Prägewerkzeug, Effekttroller SR2+SR3  
1830261 Prägewerkzeug, Effekttroller SR4+SR3  
1830263 Prägewerkzeug Cup & Ball B2+C2  
1830265 Prägewerkzeug Cup & Ball B4+C4  
6832082 Martha Stewart Acrylfarbe, beetle black  
1005040 Keilrahmen, 40 x 40 cm  
1213205 Rupfen, natur 100 x 100 cm  
1520606 Tacky Spezial, doppelseitiges Kleband  
1945040 UHU Alleskleber  
1802730 Aluminium Lineal  
Zusätzlich: Vorlage mit Herzhälften, Papiertuch, Tacker, Bleistift, Schere, Pinsel



# Gepprägtes Herz

### Kurzanleitung

#### (1) Schablone auftragen

Die Aluminiumfolie (ca. 40 x 40cm) auf die Hartkunststoffplatte legen. Die Schablone mit der Herzhälfte auflegen und mit dem Bleistift die Außenkontur und quadratische Unterteilung nachfahren. Sind beide Hälften bündig aneinander nachgemalt, die Folie umdrehen.

#### (2) Muster anbringen

Die Hartkunststoffplatte gegen die Weichunterlage aus Filz tauschen. Jetzt nach Belieben mit den Prägewerkzeugen, die Formen mit Muster versehen (Tipp: Die verschiedenen Prägemöglichkeiten der Werkzeuge zunächst auf einem kleinen Stück der Alufolie ausprobieren). Sind alle Felder mit Mustern versehen, das Herz mit einem ca. 5mm Rand ausschneiden, diesen beidseitig mit dem Effekttroller 1830260 nachfahren.

#### (3) Metall schwarz kolorieren

Das komplette Herz deckend mit der schwarzen Acrylfarbe mit dem Pinsel bemalen. Dann vorsichtig mit dem Papiertuch die Farbe von der Oberfläche, den erhabenen Stellen, durch sanftes darüberwischen abnehmen (kreisend oder kreuz und quer), nach Belieben mehr oder weniger. Sollte zu viel Farbe abgenommen worden sein, einfach nochmals überpinseln und den Vorgang wiederholen.

#### (4) Keilrahmen bearbeiten

Den Keilrahmen mit der schwarzen Acrylfarbe bemalen. Nach dem Trocknen aus dem Rupfen ein ca. 50 x 50 cm großes Quadrat ausschneiden und auf den Keilrahmen auflegen. Diesen samt Stoff umdrehen und den Rupfen auf der Rückseite an den Kanten festtackern (die gegenüberliegenden Seiten zuerst bespannen. Die erste Klammer in der Mitte, dann zum Rand hin die weiteren setzen, den Stoff ziehen, damit er möglichst faltenfrei sitzt, die Kanten umschlagen und auch mit dem Tacker fixieren). Jetzt auf der Herzurückseite, an der Kante, das Tacky Klebeband befestigen. Mittig den UHU Alleskleber großzügig auftragen. Danach die Schutzfolie vom Klebeband entfernen und das Herz mittig auf dem Keilrahmen platzieren. Vorsichtig andrücken und einige Minuten liegen lassen, bis der Kleber trocken ist.



Download  
Vorlage mit  
Herzhälften

